

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики	
Видео входы	8 BNC разъемов	
Аудио вход/выход	4/1 RCA разъемов	
Видео выход	HDMI (1080P), VGA выход (1920x1080)	
Стандарт видеосигнала	PAL	
Передача сигнала тревоги	Сообщение на электронную почту	
Компрессия видео/аудио сигнала	H.264 / G711A	
Отображение	Мультикартинка, до 16 каналов	
Скорость записи	AHD/TVI/CVI - 12 к/с, IP 2Мр/960Н - 25 к/с	
Тип носителя данных	1 SATA 3.0 (до 6 Тб) 3.5"	
Управление PTZ	RS485	
Поддерживаемые форматы видео	AHD/TVI/CVI/IP/CVBS	
Сеть	Удаленный просмотр по сети	1-16 каналов одновременно
	Сетевой интерфейс	RJ45, 10М/100М
	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, RTSP
	Удаленный контроль	CMS, IE
	Функция P2P	Xmeye
Поддержка мобильных устройств	Iphone, Android Phone	
Напряжение питания сети (переменный ток)	110...240 Вольт	
Напряжение питания от внешнего штатного источника (постоянный ток)	12В±10% / 2А	
Допустимая рабочая температура окружающей среды	0°...+55°С	
Относительная рабочая влажность воздуха	90%	
Габаритные размеры	260*226*45 мм	



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеосинформации).



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт / прайс)

ST HDVR-082 SIMPLE - видеорегистратор цифровой с поддержкой камер: 960Н / 2 Мр AHD/TVI/CVI / IP (до 5Мр); 8 BNC входов, аудио вход/выход 4/1 RCA, 1 LAN, компрессия видео/аудио - H.264/G.711A, мультикартинка 12 к/с, 1HDD до 6Тб, архивирование на съемный USB, удаленный просмотр и управление по LAN, P2P (Xmeye), мультикартинка при воспроизведении записанного видео, отправка тревожных сообщений на e-mail

Таблица 1. Режимы работы

960Н/AHD/TVI/CVI (1080Н(960x1080))	IP 1,3 Мр	IP 2 Мр	IP 5 Мр
8	—	—	—
4	4	—	—
—	—	16	—
—	16	—	—
—	—	—	4



* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



модель: **ST HDVR-082 SIMPLE**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST HDVR-082 SIMPLE – видеореги­стратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, и аудио-сигналов от микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеореги­стратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), кнопок управления на передней панели, разъемов на задней панели.

- H.264 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 6 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;
- Разрешение записи - AHD/TVI/CVI - до 1080N, IP до 5Мр.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеореги­стратор цифровой - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой - 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору - 4 шт.
- CD диск с подробным описанием и расши­ренной инструкцией по эксплуатации регистратора - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся – преду­жеждение «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- паспорт регистратора - 1 шт.
- тарная упаковка - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Видеореги­стратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеореги­стратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеореги­стратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеореги­стратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеореги­стратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеореги­стратор ST HDVR-082 SIMPLE сер.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 6584-001-00032537-2016 и признан годным к эксплуатации.

Сделано в России.

Изготовитель: ООО «Ист Трейд»

Адрес: Россия, г. Иркутск, ул. Военный городок, дом 2, офис 2

Дата изготовления: сентябрь 2016 г.

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П. _____

Дата продажи: _____ / _____ | Подпись продавца