ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Параметр	Значение
95	Разрешение	2MP (1920*1080)
346	Колек сжатия	H.264, H.265
I OH:	Кол-во капров в секунпу	День:25 к/с Ч/б:10к/с
ŏ	Кол-во потоков видео	2
Оптика Основные	Р окусное расстояние	2.8мм (103°)
то	Тип объектива	<i>Фиксированный</i>
	Сенсор	1/2,8" SONY STARVIS (Starlight)
	Светочувствительность (мин освещенность)	0.001Lux(uвет); 0Lux(c IR)
091	Электронный затвор	1/25-1/10000
Випео	Функции улучшения изображения	BLC/TRUE WDR/HLC/AGC/MGC/3D- DNR/AWB/MWB
N.5t-1	Дополнительно	ROI (8 зон), поворот изображения, 4 приватных зоны
	<i>Дальность ИК подсветки</i>	до 25 м
8	Количество и тип диодов подсветки	18 SMD IR LED
-11	Smart IR	Л
47.	ИК- фильтр	IR-CUT (механический)
Ауппо	Аупио вхоп	1 (RCA)
A _V	Колек сжатия аудио	G.711
V	Битрейт	328192
	Протоколы подключения к	Onvif 2.6 (Profile S) /адаптивный
م.	регистраторам	протокол
Сеть	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, HTTP, NTP, DNS, RTP RTSP
My.	Удаленный доступ	IE (v.6 и выше)
	P2P	Android (Danale) / iPhone (Danale)
Σ.	Напряжение питания	12B
пектри парам.	Максимальный ток потребления	0,27A
Электрич парам.	PoE (тип A / B)	Опция* Сплиттер (802.3af(вариант A/B))
в	Исполнение (форм-фактор)	Купольная
пна	Материал корпуса	Металл
HIG	Регулировка кронштейна	3Д-Ось
Исполнение	Рабочая температура	-45+60
Z	Степень зашишенности	IP66

^{*} Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питаюшего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЦВЕТНАЯ



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамуфлирована пол предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE, Видеокамера не имеет записывающего устройства.

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin"
Пароль по умолчанию: "12345", IP адрес: 192.168.0.100

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru









ST-188 IP HOME

^{*} Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

СОЕДИНЕНИЕ



Рис. 1 Схема полключения вилеокамеры



Внимание: РоЕ сплиттер в комплекте (опция*)



Рис.3 Схема подключения РоЕ

* РоЕ сплиттер входит в комплект по запросу покупателя.

ВНИМАНИЕ! При подключении питаюшего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-188 IP HOME — камера телевизионная иветная, прелназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP, с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется путем закрепления платформы с помошью дюбель-шурупов из комплекта поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения	- 1 шт.
· крепеж (дюбель-пробка + шуруп)	- 4 шт.
- стикер бумажный самоклеяшийся - предо-	
стережение "Ведется видеонаблюдение"	- 1 шт.
- CD диск с подробным описанием	
и инструкцией по эксплуатации	- 1 инт.
- колпачок зашитный, ПВХ, для изоляции	
LAN (RJ-45) разъема от влаги	- 1 шт.
- паспорт	
	-1 шт.
упаковочная коробка	- 1 шт.
* - РоЕ сплиттер (опция)	

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помешении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механичекие, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-188 IP HOME сер. №
изготавливается в соответствии с пирективой 2014/30/ЕИ об
электромагнитной совместимости и признана годной к эксплуа
танин

Спелано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд. Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подьезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: 000 «ТД КИТЫ».

Апрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: август 2019 г.

M	ſ	ı

Продавец (наименование и адрес):

Дата продажи:	1	/ Подпись продави